

Tarière sur Tracteur

Les tarières attelées sur 3points de tracteur avec un entrainement par la prise de force sont de conception robuste.

Elles s'adaptent à tout type de tracteur y compris les versions étroites et sont conçues pour attelage catégorie 1 ou 2.

La structure dispose de plusieurs réglages afin de l'adapter à la configuration du tracteur.

L'arbre de transmission avec accouplement par friction et les béquilles de dépose sont fournis de série.

Deux châssis sont disponibles : fixe ou déportable à droite et à gauche env. 90cm

pour vrille jusqu'à Ø300mm

Réf.

TF0910

TD0920

pour vrille jusqu'à Ø800mm

Réf.

TF0915

TD0921

Tarière fixe.

Tarière déportable



Tarière fixe



Tarière avec déport et vérin d'inclinaison

Options :

- Inverseur de rotation
- Inclinaison hydraulique de la vrille uniquement sur TD (forage en biais)
- Arbre de transmission grand angle (1côté)

Vrilles : Longueur 100cm – pointe et angle d'attaque remplaçable

Réf.	Ø mm	Réf.	Ø mm
V100	100	V400	400
V150	150	V500	500
V200	200	V600	600
V250	250	V700	700
V300	300	V800	800

Réf.

SL080

rallonge de vrille à visser, longueur = 100cm

Toutes modifications réservées