

Fraise rotative AT21

Pour tracteur de 15 à 50CH
Profondeur de travail jusqu'à 11 cm

Espaces Verts – Paysage – Horticulture – Pépinières - Maraichage – Viticulture – Arboriculture



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Déport manuel de **série**
- Patins de glissement réglables en hauteur
- Couteaux de fraisage disposés en spirale autour de l'arbre de fraisage pour assurer une grande douceur de fonctionnement, réduire le besoin de puissance et garantir une grande qualité du travail de fraisage
- Chaîne sans entretien à bain d'huile
- Tendeur de chaîne **automatique**
- 4 couteaux par flasque
- En option : 6 couteaux par flasque
- Vitesse de rotation du rotor : 238 tr/min.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 11cm
- Tôle de protection arrière avec **barre niveleuse intégrée**, réglable par la chaîne
- Attelage 3 points Cat. 1 - 1N et 2
- Vitesse de rotation de l'entraînement : 540 tr/min. ou 1000tr/min

Modèle	Largeur de travail	Largeur extérieure	Déport	Poids	Nombre de couteaux	Puissance
AT21-100V	102 cm	119 cm	16 cm	155 kg	24	15 - 50 CH
AT21-120V	122 cm	135 cm	23 cm	168 kg	28	20 - 50 CH
AT21-135V	135 cm	150 cm	23 cm	180 kg	32	22 - 50 CH
AT21-150V	152 cm	169 cm	36 cm	192 kg	36	24 - 50 CH
AT21-170V	170 cm	185 cm	44 cm	204 kg	40	28 - 50 CH

Arbre de transmission à boulon de sécurité 1 3/8" – 6 dents des deux côtés
Arbre de transmission par limiteur à friction 1 3/8" – 6 dents des deux côtés

GW200S0AA2
GW200R0AA2

La fraise rotative à déport latéral manuel de la série **AGRITEC** AT21 a été développée spécialement pour une utilisation sur tracteurs compacts et tracteurs municipaux d'une puissance allant jusqu'à 50 ch. Grâce à son déport latéral, la fraise AT20 est également particulièrement adaptée à une utilisation dans la viticulture et l'arboriculture. Des milliers d'exemplaires de la fraise rotative **AGRITEC** ont fait leurs preuves dans les services municipaux, les entreprises d'espaces verts et du paysage, chez les pépiniéristes et dans les exploitations sous serres.

Fraise rotative AT30

Pour tracteur de 35 à 80CH
Profondeur de travail jusqu'à 18 cm

Espaces Verts – Paysage – Horticulture – Pépinières - Maraichage – Viticulture – Arboriculture



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Déport latéral de **série**
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Couteaux montés en forme de spirale sur le rotor pour un fonctionnement très doux, une économie d'énergie et un rendu parfait
- Entraînement latéral
- Chaîne sans entretien par bain d'huile
- Tendeur de chaîne **automatique**
- 4 couteaux par flasque
- Option: 6 couteaux par flasque
- Nombre de tours du rotor : 238 tr/min.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 18 cm
- Tôle de protection arrière avec **barre niveleuse intégrée**, réglable par une chaîne
- Attelage 3 points Cat. 1 et 2
- Vitesse de rotation de l'entraînement 540 tr/min. ou 1000tr/min

Modèle	Largeur de travail	Largeur extérieure	Déport	Poids	Nombre de couteaux	Puissance requise
AT31-140V	140 cm	165 cm	12 cm	299 kg	24	35 - 80 CH
AT31-160V	160 cm	185 cm	34 cm	322 kg	28	40 - 80 CH
AT31-180V	180 cm	205 cm	40 cm	345 kg	32	45 - 80 CH
AT31-200V	200 cm	225 cm	40 cm	368 kg	36	50 - 80 CH
AT31-230V	230 cm	255 cm	40 cm	392 kg	40	55 - 80 CH

Arbre de transmission par limiteur à friction
Longueur 60cm – 1 3/8" - 6 dents des deux côtés
Longueur 112cm – 1 3/8" - 6 dents des deux côtés

GW500R0AA2
GW500R0AA3

La fraise rotative à déport de la série **AGRITEC** AT31 est adaptée à une utilisation sur porteurs à partir de 35 CH. Grâce à son déport l'AT31 est bien adaptée à une utilisation en viticulture et en arboriculture fruitière. Elles offrent aussi des solutions parfaites aux services d'espaces verts communaux, aux entreprises du paysage ainsi qu'aux horticulteurs, pépinières et maraîchers.

Données non contractuelles - toutes modifications réservées