



COSERWA
Machines - Equipements Techniques

Porte-outils Enjambeurs X-mas *Egedal*

Version moteur Kubota 35CH : 2 rangs ou 3 rangs



X-mas 2 rangs avec quelques accessoires : fertiliseur, émandage basal, désherbage chimique



X-mas 3 rangs avec quelques accessoires : girobroyeur, émandage basal, désherbage chimique

Les porte-outils Enjambeurs type X-MAS ont été conçus pour l'entretien des plantations de pépinières, de sapins de Noël et d'autres cultures en lignes.

Ils sont particulièrement bien adaptés aux travaux de désherbage mécanique, de désherbage chimique, de fertilisation sur le rang, d'émandage basal, de tonte au girobroyeur...



Données Techniques pour X-MAS 2 et 3 rangs

Moteur Diesel Kubota 35 CH

Refroidissement à eau

Entraînement hydraulique

Vitesse : 0 – 12 km/h env.

Direction assistée

2 rangs : 3 relevages – 3 rangs : 4 relevages

Hauteur de passage 250 cm

Passage de voie 90-130 cm

Réglage hydraulique

Pneus 26x12-12/24

Frein à main

Compteur kilométrique (option)

Poids : env. 1500 kg en 2 rangs ; env. 2000kg en 3 rangs

Equipements pour X-MAS 2-rangs :

Unité de désherbage avec déflecteur
2 déflecteurs montés sur roue et
parallélogramme. Pompe Hardi à
entraînement hydraulique, robinets
vannes et réservoir 1x200 Litres

Fertiliseur
3 sorties, Réservoir 2x120 Litres

Emandage basal hydraulique et
montée à l'avant. Complet avec tête de
coupe 16 cm. Déport latéral
hydraulique.
Roue de terrage

Girobroyeur, 80 cm. Complet, à
entraînement hydraulique
Tailleuse en cône
Barre de pulvérisation 6, 8 et 10m
Cabine
Motorisation en 50CH

Equipements pour X-MAS 3-rangs :

Unité de désherbage avec
déflecteur
3 déflecteurs montés sur roue et
parallélogramme. Pompe Hardi à
entraînement hydraulique,
robinets vannes et réservoir
1x200 Litres.

Fertiliseur
4 sorties, Réservoir 2x120 Litres

Emandage basal hydraulique et
montée à l'avant. Complet avec
tête de coupe 16 cm. Déport
latéral hydraulique.
Roue de terrage

Girobroyeur, 80 cm. Complet, à
entraînement hydraulique
Tailleuse en cône
Barre de pulvérisation 6, 8 et 10m
Cabine
Motorisation en 50CH

Autres équipements et accessoires en exécution spéciale

Toutes modifications réservées

Xmas 500 : Version moteur Kubota 50CH - 3 rangs



Même si l'aspect général reste le même que les versions en 35CH, le Xmas500 est totalement différent tant au niveau de sa structure que de ses composants.



X-mas500 - 3 rangs avec quelques accessoires : Cabine, Tailleuse cône.
Tableau de commandes



Données Techniques pour X-MAS500 - 3 rangs

Moteur Diesel Kubota 50 CH
Refroidissement à eau
Entraînement hydraulique
Vitesse : 0 – 18 km/h env.
Direction assistée
Frein standard hydraulique
4 relevages
Hauteur de passage 250 cm
Passage de voie 90-130 cm
Réglage hydraulique
Pneus 280/70 R16
Compteur kilométrique

Equipements pour X-MAS500 - 3-rangs :

Unité de désherbage avec
déflecteur
3 déflecteurs montés sur roue et
parallélogramme. Pompe Hardi à
entraînement hydraulique,
robinets vannes et réservoir
1x200 Litres.

Fertiliseur
4 sorties, Réservoir 2x120 Litres

Emandage basal hydraulique et
montée à l'avant. Complet avec
tête de coupe 16 cm. Déport
latéral hydraulique.
Roue de terrage

Girobroyeur, 80 cm. Complet, à
entraînement hydraulique
Tailleuse en cône
Barre de pulvérisation 6, 8 et 10m
Cabine

Autres équipements et accessoires en exécution spéciale

Toutes modifications réservées