



Broyeur à marteaux fléaux GS60 Pour tracteur de 45 à 120CH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Montage arrière ou frontal sur relevage Cat. 1 et Cat. 2
- Vitesse 540 ou 1000 tr/min.
- Roue libre intégrée dans la transmission
- Transmission avec arbre traversant pour usage en attelage arrière ou frontal
- Patins de glissement et profil de broyage fin montés de série
- Rouleau arrière autonettoyant
- Rouleau arrière chanfreiné pour un fonctionnement plus doux

| Modèle | Largeur de travail | Largeur extérieure | Déport latéral | Poids | Marteaux-fléaux | Puissance requise |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| GS60-160V | 160 cm | 182 cm | 46 cm | 598 kg | 12 | 45 - 80 CH |
| GS60-180V | 180 cm | 202 cm | 46 cm | 646 kg | 16 | 55 - 80 CH |
| GS60-200V | 200 cm | 222 cm | 55 cm | 720 kg | 16 | 80 - 115 CH |
| GS60-220V | 220 cm | 242 cm | 55 cm | 780 kg | 18 | 80 - 115 CH |
| GS60-250V | 250 cm | 273 cm | 55 cm | 872 kg | 24 | 90 - 120 CH |

Les broyeurs Agritec GS60 sont conçus pour une utilisation sur tracteurs et porteurs de 45 à 120CH disposant d'un entraînement à 540 ou 1000 tr/min.

Il dispose d'un attelage 3points cat. 1 et 2 pour montage arrière ou frontal ainsi que du **déport hydraulique** de série.

La forme arrondie du carter et la **vitesse de rotation élevée du rotor** garantissent un **flux optimisé** sans formation d'amas. La matière tondu et émietée est déposée derrière le rouleau sur toute sa largeur y compris l'herbe humide.

Les **fléaux-marteaux lourds (de 1600gr.)** possèdent un effet d'aspiration très élevé. L'arête de coupe droite procure un résultat de coupe net. Adapté également au broyage de matières de type buissons et branches jusqu'à un **diamètre de 8 cm** environ.

Le rotor est réalisé en tube de précision extrudé sans soudure, l'équilibrage électronique à plein régime garantit un fonctionnement doux.

Broyeur à fléaux GS70 Pour tracteurs de 90 à 190CH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Montage arrière ou frontal sur relevage Cat. 2 et Cat. 3
- Roue libre intégrée dans la transmission
- Transmission avec arbre traversant pour usage en attelage arrière ou frontal
- Patins de glissement et profil de broyage fin montés de série
- Rouleau arrière autonettoyant
- Rouleau arrière chanfreiné pour un fonctionnement plus doux

| Modèle | Largeur de travail | Largeur extérieure | Déport latéral | Poids | Marteaux-fléaux | Puissance requise |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| GS70-280V | 280 cm | 299 cm | 55 cm | 1550 kg | 24 | 90 - 190 CH |

Le broyeur Agritec GS70 est conçu pour une utilisation sur tracteurs et porteurs de 90 à 190CH disposant d'un entraînement à 540 ou 1000 tr/min.

Il dispose d'un attelage 3points cat. 2 et 3 pour montage arrière ou frontal ainsi que du **déport hydraulique** de série.

La forme arrondie du carter et la **vitesse de rotation élevée du rotor** garantissent un **flux optimisée** sans formation d'amas. La matière tondu et émietée est déposée derrière le rouleau sur toute sa largeur y compris l'herbe humide.

Les **fléaux-marteaux lourds (de 1800gr.)** possèdent un effet d'aspiration très élevé. L'arête de coupe droite procure un résultat de coupe net. Adapté également au broyage de matières de type buissons et branches jusqu'à un **diamètre de 8 cm** environ.

Le rotor est réalisé en tube de précision extrudé sans soudure, l'équilibrage électronique à plein régime garantit un fonctionnement doux.

Données non contractuelles - toutes modifications réservées