

BUSHFIGHTER

Chenillard de débroussaillage télécommandé



Moteur Diesel : Kubota 74,9 kW – **100CH**
Quatre temps - Quatre cylindres en ligne
Optimisation de l'échappement, suivant CE 97/68 niveau 3a (COM IIIa)
Refroidissement à eau à régulation thermostatique

Train de roulement

En acier Hardox

Largeur à réglage télescopique libre de 300mm de chaque côté y compris déplacement du centre de gravité par télécommande.

Largeur mini : 1400 mm
Largeur maxi : 2000 mm
Chenille : bloc polyuréthane tous les 4 segments
Acier à profil spécial tous les 3 segments
Commande : 2 vitesses, commande libre à distance
Avance max. 6 km/h

Cinématique frontale

En acier spécial Hardox

Pour adaptation d'équipement poussés jusqu'à env. 550kg

Tous les réglages hydrauliques, commande à distance.

Inclinaison : 45° max.



Dimensions

Longueur :	3200 mm
Largeur :	1500 mm
Hauteur :	1700 mm
Poids :	2300 kg
Charge utile :	550 kg
Poids total avec outil :	2750 kg



Commande à distance

Portée : env. 300m (suivant terrain)

Batterie de rechange incluse

Signal sonore « batterie faible »

Poste de chargement sur la machine (la batterie de rechange est toujours disponible et à pleine charge).

Fonctions standards :

- Marche avant / arrière
- Tourner à droite / à gauche
- Train de roulement télescopique gauche sortir / rentrer
- Train de roulement télescopique droit sortir / rentrer
- Déplacement du centre de gravité à droite / à gauche
- Commande hydraulique avant : lever / baisser
- Trappe du broyeur ouverte / fermée
- Broyeur - Rogneuse marche / arrêt
- Vitesse lente / rapide
- Orienter la rogneuse de souche
- Arrêt d'urgence
- Klaxon

Broyeur forestier type DML

Châssis en acier Hardox
Paroi interne : tôle d'usure en Hardox
Rotor : type FAE Ø 300 mm – Lg 1260mm
Entrainement hydrostatique (moteur à axe
brisé type Parker F12)
Capot avant à commande hydraulique
Patins de glissement
Outils de coupe FAE



Standard : dent réversible

En option : dents avec pointes



Options :

Bras poussoir

Uniquement sur mulcheur DML

Inclinaison par vérin hydraulique



Jupe de protection
En caoutchouc
A l'arrière



Treuil électrique

Câble : 20m
Capacité : 2T



Remorque de transport pour Bushfighter

Châssis en acier galvanisé à chaud
Bande de roulement en tôle spéciale
Rampes de chargement intégrées repliables
Anneaux de fixation et sangles
Essieu double freiné type Al-ko EA1750
Tête d'attelage Al-ko Profi 3500
Pneus : 185R14 (900kg/roue ; 4,5 bars)
Feux 12 Volt protégé dans un boîtier
Plateau : 2900 x 1640 x 500mm (Lxlxh)
Poids : env. 600kg
Poids total autorisé : 3000kg ou 3500kg (sur demande)



Les pièces d'usure en particulier les chenilles, le train de roulement sont exclus de la garantie.
L'adaptation d'accessoires non expressément autorisés par nos soins annule la garantie.
En cas de dommages suite à un accident du type tonneau ou glissement avec collision d'un objet la garantie est annulée.

La garantie couvre la fourniture de pièces de rechange reconnues défectueuses par nos techniciens. Les frais d'emballage, de transport et la main d'œuvre sont à la charge de l'acheteur.

Sécurité : la machine est conforme aux normes européennes de constructions et de sécurité des machines.

La garantie ne couvre pas les pertes éventuelles d'exploitation, tout recours à ce titre est exclu.

Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA



Toutes modifications réservées