



## Verticuteur - Défeuteur ST40

Pour tracteur de 15 à 55CH



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Arbre de rotor fermé avec doubles couteaux suspendus oscillants
- Suspension de couteaux sur manille en acier inox
- Distance entre les couteaux : 2 cm
- Vitesse de rotation du rotor 2.600 tr/min.
- Grande douceur de fonctionnement et absence de vibrations grâce à un équilibrage électronique spécial du rotor à plein régime
- Entraînement par triple courroie dentée
- Les grands porte-à-faux de carter à l'avant et à l'arrière empêchent les projections de pierres et autres objets
- 2 grandes roues fixes à l'arrière
- 2 grandes roues pivotantes avec réglage en hauteur à l'avant
- Profondeur de travail réglable au millimètre près à l'aide de la broche de réglage (sans outils)
- Cadre de montage à trois points Cat. 1 et 1N

Modèle	Largeur de travail	Largeur extérieure	Poids	Nombre de couteaux	Puissance requise
ST40-100F	100 cm	117 cm	217 kg	44	15 – 55 CH
ST40-120F	120 cm	137 cm	233 kg	54	21 – 55 CH
ST40-140F	140 cm	157 cm	250 kg	64	26 - 55 CH
ST40-160F	160 cm	177 cm	266 kg	74	30 - 55 CH
ST40-180F	180 cm	197 cm	284 kg	84	35 - 55 CH

Le feutre du gazon étouffe les pelouses :

- La croissance du système racinaire est ralentie
- La perméabilité est réduite.
- L'oxygénation des racines se raréfie.
- Les infections par champignons sont favorisées.
- La résistance à la coupe est diminuée.

**L'écart réduit entre les lames (2 cm)** et la vitesse de rotation élevée du rotor garantissent la qualité du travail de démaillage et défeutrage.

Les couteaux sont suspendus de manière **oscillante** aux manilles. Ainsi, on évite les détériorations des lames lors de passages sur les pierres.

La profondeur de travail se règle sans outil **avec une précision millimétrique** par une seule intervention sur la broche centrale.

Données non contractuelles - toutes modifications réservées