

Planteuse Universelle Type C

Egedal

La planteuse universelle type C est spécialement conçue pour les terrains bien travaillés et convient parfaitement aux cultures maraîchères, plantes à parfum et aromatiques, jeunes plants...



La planteuse EGEDAL Type C est adaptée à la mise en culture de différents types de plants.

Les roues distributrices standard sont équipées de disques en caoutchouc souple et assurent ainsi une manipulation douce lors de la mise en place des plants.

Les socs sont réglables tant en profondeur qu'en largeur. En modifiant les réglages, la largeur des interlignes peut être modulée (mini. 50 cm).

Les accessoires suivants sont disponibles pour la Planteuse EGEDAL Type C:

- Roues distributrices à 8, 24 ou 36 pinces
- Disque de buttage

Cette planteuse est une évolution des systèmes type Super Prefer et a fait ses preuves dans le monde entier depuis plusieurs décennies.

Données Techniques:

Nombre de rangs:	1 à 4 (standard)
Largeur:	2000 mm (standard 2 rangs)
Longueur:	1500 mm
Poids:	1 rang 180 kg
	2 rangs 260 kg
	3 rangs 360 kg
	4 rangs 450 kg

Puissance mini du tracteur: min. 30 kW (41 CV)



Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA



Disque de buttage
Ø 450mm



Détail roue caoutchouc



Détail siège confort réglable

Roues distributrices



Disques caoutchouc



Roue 8 pinces



Roue 36 pinces

Distance de plantation

Roue à disque caoutchouc : libre – mini env. 5 cm

Roue 8 pinces : 25 cm

Roue 24 pinces : 9 cm

Roue 36 pinces : 5 cm

Les roues à pinces sont destinées aux plants en racine nue.

La roue à disques caoutchouc est polyvalente et convient bien aux exploitations maraichères qui cultivent une palette large de légumes. Elle peut recevoir des bulbes, des plants en racine nue et en mini mottes jusqu'à 4x4cm

Sur la planteuse C les unités de plantation sont placées en ligne, interlignes mini 50cm.

Pour des interlignes inférieurs à 50cm, il convient de s'orienter vers le **modèle MT** dont les unités de plantation sont placées sur 2 barres de châssis, machine minimum en 3 rangs (2+1), interlignes mini 25cm.



Planteuse MT – 3 rangs (2+1)

Toutes modifications réservées – données et photos non contractuelles