

Planteuse Type Hydromatic *Egedal*



Le Planteuse **EGEDAL** de type Hydromatic est adaptée à la plantation de conifères et de feuillus en champs, forêts ou pépinières.

La machine se distingue par son haut rendement et son confort d'utilisation. Elle est prévue pour un ou deux opérateurs qui sont dans une position confortable lors de la mise en place des plants sur les roues distributrices.

La machine Hydromatic possède un châssis robuste avec un disque de buttage monté sur un rouleau. L'ensemble est suivi d'un soc spécial. Cette combinaison assure un sillon optimal et une profondeur de sillon constante.

La planteuse est équipée d'un système hydraulique de transfert de charge qui assure la pénétration en conditions difficiles.

La roue distributrice équipée de pinces guide les plants et les dépose automatiquement dans le sillon. Dès que le plant est en position idéale, la pince s'ouvre et le libère correctement dans le sillon. Enfin, les disques de pression finissent de consolider la mise en place.

La distance inter plants est contrôlée par un moniteur électrique sur lequel la distance de plantation est programmée. Le moniteur est équipé d'un compteur.



Données Techniques :

Profondeur max. de sillon :	350 mm
Distance inter plants :	500 – 4000 mm
Rendement :	2500 – 3000 unités/heure
Consommation d'huile max. :	25 l/min.
Largeur :	1400 mm
Longueur :	3000 mm
Poids env. :	1200 kg
Puissance du tracteur :	100 CH
Attache 3 points :	Cat. II

En option :

Protection couvrante
Déplacement latéral pour l'attache 3 points.

