



## Fraise rotative AT30

Pour tracteur de 35 à 80CH – Profondeur de travail jusqu'à 18 cm



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Déport latéral
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Couteaux montés en forme de spirale sur le rotor pour un fonctionnement très doux, une économie d'énergie et un rendu parfait
- Entraînement latéral
- Chaîne sans entretien par bain d'huile
- Tendeur de chaîne automatique
- 4 couteaux par flasque
- Option: 6 couteaux par flasque
- Nombre de tours du rotor : 238 tr/min.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 18 cm
- Tôle de protection arrière avec barre niveleuse intégrée, réglable par une chaîne
- Attache 3 points Cat. 1 et 2
- Vitesse de rotation de l'entraînement 540 tr/min.

Modèle	Largeur de travail	Largeur extérieure	Déport latéral	Poids	Nombre de couteaux	Puissance requise
AT20-140V	140 cm	165 cm	15 cm	270 kg	24	35 - 80 CH
AT20-160V	160 cm	185 cm	20 cm	290 kg	28	40 - 80 CH
AT20-180V	180 cm	205 cm	25 cm	310 kg	32	45 - 80 CH
AT20-200V	200 cm	225 cm	30 cm	330 kg	36	50 - 80 CH
AT20-230V	230 cm	255 cm	35 cm	350 kg	44	55 - 80 CH

La Rotofraise à déport latéral de la série **AGRITEC** AT30 est adaptée à une utilisation sur porteurs à partir de 35 CH. Grâce à son déport latéral l'AT30 est bien adaptée à une utilisation en viticulture et en arboriculture fruitière. Elles offrent aussi des solutions parfaites aux services d'espaces verts communaux, aux entreprises du paysage ainsi qu'aux horticulteurs, pépinières et maraîchers.

Données non contractuelles - toutes modifications réservées