

## Machine de cernage et de dépivotage Type BRS *Egedal*



La machine à cerner **EGEDAL** de type BRS est utilisée pour le cernage de planches complètes.

La lame de coupe est positionnée avec un angle de 110° permettant ainsi une coupe optimale. Même de jeunes plants sur sol très léger sont travaillés sans provoquer d'amoncellement de terre.

La lame de coupe réalisée dans un acier spécial à un profil particulier auto affûtant. Le tranchant reste efficace même après une utilisation prolongée.

Les roues de support larges sont réglées en hauteur par des vis afin de sélectionner la profondeur de travail.

La lame et les roues de support sont fixées sur le châssis robuste grâce à de solides armatures. Un positionnement par rapport à la largeur de voie est ainsi facilement réalisable.

### Données Techniques :

Largeur du châssis : 2000 mm

Largeur de travail	Largeur de voie	Poids
1100 mm	1220 – 1420 mm	190 kg
1200 mm	1320 – 1520 mm	200 kg
1300 mm	1420 – 1620 mm	210 kg

1400 mm	1520 – 1720 mm	220 kg
1500 mm	1620 – 1820 mm	230 kg

Puissance mini du tracteur : 34 CV (max. 150 CV)

En option : suspension A

### NOUVEAU :

Disponible avec régulation hydraulique de la lame – pas de réglage ni de correction à effectuer pendant le travail

Documentation non contractuelle – Tous droits de modifications réservés

