

Pointeuses – Tailleuses de pieds de Sapin de Noël

Une gamme complète : 1, 2, 3 ou 4 têtes
Electrique – Prise de Force – Moteur thermique

Machines à 1 tête fixe



DIWA – 1 tête – **Electrique 230V**

Avec réducteur, Pédale de contact, frein électronique immédiat, structure en acier galvanisé, couvercle de protection. **Tête de fraisage en fonte d'aluminium** à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø200mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Au choix têtes : Ø 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm

Puissance 2,2kW – réduction de 3000 à 550 tr/min.

Réf. : MS93862003

Tête de fraisage en aluminium : Ø 50 - 60 - 70 - 80

Réf. : MS93862004



DIWA – 1 tête – **Electrique 400V**

Pédale de contact, frein électronique immédiat, structure en acier galvanisé, couvercle de protection. **Tête de fraisage en fonte d'aluminium** à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø200mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Au choix têtes : Ø 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm

Puissance 3kW – 1400 tr/min.

Réf. : MS93863003

Tête de fraisage en aluminium : Ø 50 - 60 - 70 - 80

Réf. : MS93863004



DIWA – 1 tête – Moteur thermique

frein électronique immédiat, structure en acier galvanisé, couvercle de protection.

Tête de fraisage en fonte d'aluminium à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø150mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Au choix 1 tête : Ø 40 – 50 – 60 – 70 mm

Moteur Briggs & Stratton 4 temps 4kW – 6,5 CH

Réf. : MS93865004



Wacker – 1 tête au choix Ø40 – 50 – 60 – 70 - 80 mm Electrique 230V

Avec réducteur, couvercle de protection à fermeture automatique. **Tête de fraisage en aluminium** à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø150mm, longueur de fraisage env. 120mm.

550 tr/min, protection de surchauffe, frein moteur automatique

Classe IP55 – 2,2kW

Réf. : MS93111109



Wacker – 1 tête au choix Ø40 – 50 – 60 – 70 - 80 mm Electrique 400V

Sans réducteur, couvercle de protection à fermeture automatique. Tête de fraisage en aluminium à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø150mm, longueur de fraisage env. 120mm.

1400 tr/min, protection de surchauffe, frein moteur automatique

Classe IP55 – 2,2kW

Variante : Ø150mm, long. frais. env. 120mm.

Réf. : MS93111110



Accessoires pour machine Wacker



Câble électrique 400V – 10m pour utilisation en extérieur Réf. : MS99104010
H07-RN-F 5x2,5 mm²

Tête de fraisage alu Wacker (cône 125mm) Réf. : MS93660102

Egalement disponible en Ø40 et 50mm

Tête de fraisage alu Wacker (cône 150mm) Réf. : MS93121111

Tête de fraisage alu Ø80mm Wacker (cône 180mm) Réf. : MS93121113
(pour machine à partir de 2014)

Couteau Wacker (pour Ø125mm - lot de 2 unités) Réf. : MS93152255

Couteau Wacker (pour Ø150mm – lot de 2 unités) Réf. : MS93121112

Machines à 1 tête réglable

BHI –V1.2 à 1 tête réglable – électrique 230V

Avec réducteur, couvercle de protection à fermeture automatique. Tête de fraisage réglage : en Ø 40 – 50 – 60 – 70 mm en aluminium à 1 couteau, pour tronç jusqu'à Ø115mm, longueur de fraisage env. 130mm. 1,5kW – poids 52kg

Réf. : MS93472001

Variante : 400V.

Réf. : MS93473001



BHI –V2.2 à 1 tête réglable – électrique 400V

Avec réducteur, couvercle de protection à fermeture automatique. Tête de fraisage réglage : en Ø 70 – 80 – 90 mm en aluminium à 1 couteau, pour tronç jusqu'à Ø125mm, longueur de fraisage env. 130mm. 2,2kW – poids 54kg

Réf. : MS93793001

Levier de réglage de la dimension de fraisage



Le couvercle de protection se positionne automatiquement après le fraisage grâce au ressort de fermeture.



Pièces de rechange

Couteau pour BHI Réf. MS93000121

Vis de fixation Réf. MS93001121



Machines à 1 tête à démontage rapide



DIWA Vario – 1 tête – **Electrique 400V**

Avec tête interchangeable

Pédale de contact, frein électronique immédiat, structure en acier galvanisé, couvercle de protection.

Tête de fraisage en fonte d'aluminium à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø200mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Livrée avec 2 têtes interchangeables rapidement (au choix) : Ø 40 – 50 – 60 – 70 – 80 -100 mm

Puissance 3kW – 1400 tr/min.

Réf. : MS93866003

Tête de fraisage en aluminium : Ø 50 – 60 – 70 - 80

Réf. : MS93866004



1. Ouvrir la vis



2. Retirer la goupille



3. Retirer la tête



4. Monter la tête

5



Wacker – **Electrique 230V**

2 têtes au choix Ø40 – 50 – 60 – 70 - 80 mm

Avec réducteur, couvercle de protection à fermeture automatique. **Tête de fraisage en aluminium** à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø125mm, longueur de fraisage env. 120mm.

Protection de surchauffe, frein moteur automatique

Classe IP55 – 2,2kW

Réf. : MS93111111



1. Ouvrir le capot



2. Tirer sur la goupille de blocage et retirer la tête, monter la tête

Machines à plusieurs têtes

DIWA 2 têtes – électrique 400V

Pédale de contact, frein électronique immédiat, structure en acier galvanisé, couvercle de protection. **Tête de fraisage en fonte d'aluminium** à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø200mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Au choix 2 têtes : Ø 40 – 50 – 60 – 70 – 80 -100 mm

Puissance 3kW – 1400 tr/min.

Réf. : MS93864003

Tête de fraisage en aluminium : Ø 50 – 60 – 70 - 80

Réf. : MS93864004



6



BHI – 3 têtes

Châssis avec 2 roues escamotables et poignées type brouette rabattable

bouton d'arrêt d'urgence, structure en acier peinture époxy, couvercle de protection.

Tête de fraisage en aluminium à 2 couteaux, pour tronc jusqu'à Ø180mm, longueur de fraisage env. 140-150mm.

Têtes : Ø 40 – 50 - 60 – 70 - 80 mm (3 au choix)

Moteur essence – Rotec - 4 temps - 9 CH

Réf. : MS93080002

Moteur électrique 400V

Réf. : MS93080001



Têtes de fraisage pour pointeuses DIWA

Fonte d'aluminium

Désignation	Référence
Tête fixe Ø 30	MS93863021
Tête fixe Ø 40	MS93864021
Tête fixe Ø 50	MS93865021
Tête fixe Ø 60	MS93866021
Tête fixe Ø 70	MS93867021
Tête fixe Ø 80	MS93868021
Tête fixe Ø 100	MS93860021

En aluminium

Désignation	Référence
Tête fixe Ø 50	MS93865022
Tête fixe Ø 60	MS93866022
Tête fixe Ø 70	MS93867022
Tête fixe Ø 80	MS93868024

Couteau de rechange pour machine Diwa (lot de 2)



Désignation	Référence
Tête de Ø 30	MS93860031
Tête de Ø 40	MS93860041
Tête de Ø 50	MS93860051
Tête de Ø 60	MS93860061
Tête de Ø 70	MS93860071
Tête de Ø 80	MS93860081
Tête de Ø 100	MS93860101



Câbles électriques - Utilisation en extérieur

230V – 16A – IP44 section 3 x 2,5mm ² : Câble 1,5m	Ref. : MS93862006
Câble 5m	Ref. : MS93862007
Rallonge 10m	Ref. : MS93862008

Câble électrique 400V – 10m pour utilisation en extérieur Ref. : MS99104010
H07-RN-F 5x2,5 mm²



2 têtes en ligne
Avec poignées rabattables et 2 roulettes

CODER – 2 têtes en ligne – Electrique 380V

Bouton marche arrêt, commande électrique au pied (démontable), structure en acier peint, couvercle de protection. Bouton d'arrêt d'urgence, frein moteur intégré.

2 roulettes et poignées rabattables

Tête de fraisage en alliage spécial

d'aluminium à 2 couteaux, longueur de fraisage env. 80mm.

Au choix avec têtes interchangeable

rapidement : Ø 40 – 50 – 60 – 70 – 80 mm

Puissance 3kW – 1400 tr/min.

Réf. : EDC2LE

En variante :

CODER – 2 têtes en ligne – Entraînement par prise de force – attache 3 points cat 1 et 2

Réf. : EDC2LPPF



4 têtes en ligne
Avec poignées rabattables et 2 roulettes

CODER – 4 têtes en ligne – Electrique 380V

Réf. : EDC4LE

CODER – 4 têtes en ligne – entraînement par prise de force – attache 3 points cat 1 et 2

Réf. : EDC4LPPF

CODER – 4 têtes en ligne – entraînement **Combiné électrique et par prise de force** – attache 3 points cat 1 et 2

Réf. : EDC4LC

CODER – 2 têtes en 1+1 opposées :

Electrique 380V Réf. : EDC2OE

Entraînement par prise de force – attache 3 points cat 1 et 2 Réf. : EDC4OPF



4 têtes en 2+2 opposées
Attache 3 points

CODER – 4 têtes en 2+2 opposées :

Electrique 380V Réf. : EDC4OE

Entraînement par prise de force – attache 3 points cat 1 et 2 Réf. : EDC4OPF

Caractéristiques

Les têtes de fraisage ont toutes un alésage de fixation de Ø 28 mm (arbre de fraisage) avec une clavette de 8 mm et une vis de fixation M8

Toutes modifications réservées