

Enrouleur Automatique Air Comprimé

Spécial air comprimé



Modèle AML



Mini air



OSM air



OSM420

Rappel par ressort – Butée de tuyau – Support de fixation orientable – Cage plastique choc, traité UV.

OSM420 cage acier laqué et support de fixation orientable et fixe.

| Modèle | Réf. | Corps | Longueur Tuyau | Ø int. (mm) | Pres. max. bars | T° max. | Raccord | Poids (kg) |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-------------|-----------------|---------|-----------|------------|
| Mini air | 1000801 | plastique | 5,5 + 1m | 6 | 12 | 60°C | 1/4" ext. | 2,5 |
| | 1000802 | plastique | 4 + 1m | 8 | 12 | 60°C | 1/4" ext. | 2,5 |
| OSM air | 1000810 | plastique | 11 m | 8 | 20 | 60°C | 1/4" ext. | 6 |
| AML100 | 1000820 | plastique | 15 + 1m | 10 | 15 | 60°C | 3/8" ext. | 2,5 |
| AML200 | 1000821 | plastique | 9 + 1m | 8 | 15 | 60°C | 1/4" ext. | 2,5 |
| OSM 420 | 1420100 | laqué | sans | - | 20 | 90°C | 1/2" int. | 21 |
| | 1420103 | laqué | 20 m | 10 | 17 | 50°C | 1/2" int. | 27 |
| | 1420104 | laqué | 18 m | 12,5 | 17 | 50°C | 1/2" int. | 27 |

Pour les longueurs importantes, il est possible d'utiliser les modèles « eau » et de les équiper spécialement pour l'air comprimé.

Autres besoins nous consulter.

Toutes modifications réservées