

Grues de tracteurs



Exemple SP 9



Exemple SP 8

Montage arrière

SP 8	Pour tracteur jusqu'à 20 CH pour SIRIO 4x4 ou équivalent, capacité de levage jusqu'à 600 kg Montage fixe
-------------	---

SP 5	Pour tracteurs de 25 à 40 CH Ou à partir d'un poids de 1200 kg
SP 5A	Fixe avec 1 vérin + extension mécanique
SP 5A	Orientable à 90°, 1 vérin + extension mécanique
SP 5B	Fixe avec 1 vérin + extension hydraulique
SP 5B	Orientable à 90°, 1 vérin + extension hydraulique

SP 4	Pour tracteurs de 25 à 60 CH Ou à partir d'un poids de 1700 kg
SP 4 F	Fixe avec 2 vérins + extension mécanique
SP 4 F	Fixe avec 2 vérins + extension hydraulique
SP 4 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension mécanique
SP 4 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension hydraulique
SP 4 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension mécanique
SP 4 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension hydraulique

SP 2	Pour tracteurs de 30 à 70 CH Ou à partir d'un poids de 1700 kg
SP 2 F	Fixe avec 2 vérins + extension mécanique
SP 2 F	Fixe avec 2 vérins + extension hydraulique
SP 2 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension mécanique
SP 2 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension hydraulique
SP 2 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension mécanique
SP 2 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension hydraulique
	Option : 2ème extension hydraulique SP 2

SP 7	Pour tracteurs de 50 à 90 CH
SP 7 F	Fixe avec 2 vérins + extension hydraulique
SP 7 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension hydraulique
SP 7 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension hydraulique
	Option : 2ème extension hydraulique SP 7

SP 6	Pour tracteurs de 60 à 120 CH
SP 6 F	Fixe avec 2 vérins + extension hydraulique
SP 6 90°	Orientable à 90°, 2 vérins + extension hydraulique
SP 6 180°	Orientable à 180°, 2 vérins + extension hydraulique
	Option : 2ème extension hydraulique SP 6

SP 9	Pour tracteurs de 120 CV et 4.500 kg ou plus Nécessite obligatoirement un montage en usine Pazzaglia
SP 9 180°	Orientable à 180°, longueur totale 7,8 m 1° bras avec extension hydraulique simple 2° bras avec extension hydraulique double Option : Radiocommande

Grues en montage frontal

SP 3	Pour tracteurs de 80 à 120 CH Poids minimum supérieur à 4.000 kg Option : Double extension hydraulique
-------------	---

SP 10	Pour tracteur de 60 à 90 CH Poids minimum supérieur à 2500 kg Avec extension hydraulique simple
--------------	--

Exemple SP 10



Toutes les grues arrières et frontales disposent d'un certificat de conformité CE.

Toute modification réservée – Données non contractuelles