

## ELINGUE DE MANUTENTION ARBRES EN MOTTE - ROCHERS



Elingue chaîne pour manutention d'arbre en motte



- 1 : Elingue chaîne pour manutention d'arbre en motte
- 2 : Elingue chaîne pour manutention de rocher
- 3 : Elingue grille – Textile renfort

Documentation non contractuelle – toutes modifications réservées

### **Elingue chaîne pour manutention d'arbre en motte**

Grande facilité d'adaptation

La mise en place de cette élingue chaîne s'effectue sans que l'opérateur ne soit obligé de déplacer le sujet. Elle est retirée dans les mêmes conditions. Les chaînes sont ajustables à la dimension de la motte.

**T2K120G24**

Capacité 2T ; Longueur des chaînes 120cm ; poids 24kg

**T6K200G45**

Capacité 6T ; Longueur des chaînes 200cm ; poids 45kg

**T10K300G**

Capacité 10T ; Longueur des chaînes 300cm

### **Elingue chaîne pour manutention de rocher**

Les chaînes qui coulisent à travers 3 anneaux garantissent une mise en place aisée autour du bloc rocheux. Lors du levage, elles s'adaptent au contour du rocher et permettent ainsi un levage facile et en sécurité facilitant les travaux d'enrochement.

**T2L180G8**

Capacité 2T ; Longueur des chaînes 120cm ; poids 24kg

**T6L230G26**

Capacité 6T ; Longueur des chaînes 200cm ; poids 45kg

### **Elingue grille – Textile renfort**

Cette élingue est une alternative au système à chaînes. Sa mise ne œuvre est facile et d'une grande flexibilité pour un investissement minime.

Anses renforcées.

**GG4L40**

Capacité 2T ; Longueur 400cm ; Largeur 40cm

**GG4L80**

Capacité 2T ; Longueur 400cm ; Largeur 80cm

**GG6L40**

Capacité 2T ; Longueur 600cm ; Largeur 40cm

**GG6L80**

Capacité 2T ; Longueur 600cm ; Largeur 80cm

Documentation non contractuelle – toutes modifications réservées