

Sableuses

Egedal



La machine est équipée d'une trémie en acier dans laquelle sont montés deux malaxeurs qui distribuent le sable vers un cylindre. Des tiges à bout rond sont soudées en spirale sur ce dernier pour garantir un épandage parfait du sable. Cet équipement est particulièrement performant et il est possible de régler précisément la quantité de sable à épandre.

Par la mise en place de deux plaques de distribution, la machine peut déposer le sable 7 cm au-delà des rangs. De nombreuses largeurs de travail et une version à grande capacité sont disponibles.



2 m³

Données Techniques :

Modèle standard				
Largeur de travail	Largeur de voie	Volume de la trémie	Poids (à vide)	Puissance requise (kW / CH)
1000 mm	1300 mm	0,70 m ³	374 kg	30 / 40
1100 mm	1400 mm	0,76 m ³	400 kg	30 / 40
1200 mm	1500 mm	0,83 m ³	426 kg	30 / 40
1300 mm	1600 mm	0,90 m ³	452 kg	30 / 40
1400 mm	1700 mm	0,97 m ³	478 kg	30 / 40
1500 mm	1800 mm	1,05 m ³	504 kg	30 / 40
Modèle grande capacité				
1300 mm	1600 mm	2 m ³	550 kg	30 / 40

Toutes modifications réservées