

COSERWA

Machines – Equipements Techniques

Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

Arracheuse vibrante latérale Type RO

Egedal



Performance et Qualité



Plateforme de travail standard

Plateforme de travail avec fourches élévatriques (ci-contre)



Plateforme de travail équipée d'une botteuse (ci-dessous)



Réglage des fonctions de la machine

COSERWA

Machines – Equipements Techniques

Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA



Récolte de conifères

Récolte de feuillus

Récolte de rosiers



Soc d'arrachage robuste

L'arracheuse vibrante latérale *EGEDAL* Type RO est utilisable pour une grande variété de plants de pépinières comme par exemple :

Rosiers, Fruitiers, Haies, Feuillus, Conifères.

Les plants sont arrachés et soulevés hors sol à l'aide d'un soc d'arrachage. Ils sont ensuite directement acheminés par une bande transporteuse nouvellement développée.

Pour éliminer la terre directement après l'arrachage, un système vibrant est monté immédiatement après le soc. Les plants sont secoués sur la longueur de la bande et arrivent sur la table de l'opérateur parfaitement nettoyés.

Ils sont ensuite orientés sur la partie supérieure du tapis vers un casier puis pris en charge par les opérateurs et par exemple mis sur palette ou en bottes.

La plateforme de travail, située à l'arrière de la machine, est proposée en plusieurs versions comme par exemple avec dispositif pour palette ou pour botteleuse.

Données Techniques :

Montage :	sur l'attache 3 points
Entraînement :	Système hydraulique autonome
Puissance du tracteur :	mini 75 CH (55 kW)
Largeur du soc :	250 mm (standard)
Profondeur :	env. 250 mm
Largeur hors tout :	2560 mm
Longueur hors tout :	8000 mm
Poids :	env. 1350 kg

Toutes modifications réservées